


**Automotive Leitung geschirmt
für elektrische Fahrzeugantriebe**

FHLR2GCB2G
2 x 2,5 mm² T180 0,6/1,0 kV

**Shielded cable for
automotive electric powertrain**

FHLR2GCB2G
2 x 2.5 mm² T180 0.6/1.0 kV



Aufbauvorschrift	LV 216-2 Tabelle A5 Daimler AG C52 / 4.142 VW N 107 785	Specification	LV 216-2 table A5 Daimler AG C52 / 4.142 VW N 107 785
Adern 2,5 mm²		Cores 2.5 mm²	
Leiterwerkstoff:	E-Cu ETP1 nach DIN EN 13602	Conductor material:	E-Cu ETP1 according DIN EN 13602
Leiteraufbau:	Litze Cu.-blank 50 x max. 0,26 mm	Conductor design:	stranded bare copper 50 x max. 0.26 mm
Isolationswerkstoff:	mod. SiR	Core insulation:	mod. SiR
Aderdurchmesser:	3,0 mm (- 0,3)	Core diameter:	3.0 mm (- 0.3)
Isolationswanddicke:	min. 0,24 mm	Insulation wall thickness:	min. 0.24 mm
Aderfarben:	sw, rt	Colour code:	bk, rd
Gesamtverseilung		Stranding	
1. Lage:	2 Adern 2,5 mm ²	1. layer:	2 cores 2.5 mm ²
Verseilschlaglänge:	70 mm (± 10)	Lay length:	70 mm (± 10)
Innenmantel		Inner sheath	
Mantelwerkstoff:	mod. SiR	Sheath material:	mod. SiR
Außendurchmesser:	6,9 mm (- 0,4)	Outer diameter:	6.9 mm (- 0.4)
Mantelwanddicke:	min. 0,38 mm	Wall thickness:	min. 0.38 mm
Mantelfarbe:	naturfarben	Colour code:	nature
Abschirmung		Shielding	
Abschirmgeflecht:	Cu.-verzinkt max. 0,16 mm optische Bedeckung min. 85 %	Screening braid:	Tinned copper max. 0.16 mm optical covering min. 85 %
Durchmesser:	7,60 mm (- 0,4)	Diameter:	7.60 mm (- 0.4)
Schirmfolie:	ALU-kaschierte PET-Folie Metallseite innen	Foiled shielding:	ALU-PET foil Metallside in contact to screen

Außenmantel

Mantelwerkstoff: mod. SiR
 Außendurchmesser: 9,9 mm (- 0,6)
 Mantelwanddicke: min. 0,76 mm
 Mantelfarbe: orange ähnlich RAL 2003

Outer sheath

Sheath material: mod. SiR
 Outer diameter: 9.9 mm (- 0.6)
 Wall thickness: min. 0.76 mm
 Colour code: orange similar RAL 2003

Herstellerkennung

Mantelaufdruck:

COROPLAST 9-2641 FHLR2GCB2G 2 x 2.5 mm² ⚡ ATTENTION HIGH VOLTAGE MAX 600 V AC / 1000 V DC ⚡ [XX...XX]

Marking

Outer sheath is printed:

[XX...XX]: Interne Codierung
 Druckabstand: max. 200 mm

[XX...XX]: internal Code
 Distance of marking: max. 200 mm

Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand: max. 7,76 mΩ/m 2,5 mm²
 (DC, 20°C) max. 6,5 mΩ/m Abschirmung

Electrical properties

Conductor resistance: max. 7.76 mΩ/m 2.5 mm²
 (DC, 20°C) max. 6.5 mΩ/m shielding

Prüfspannung: eff. 8,0 kVolt Sparktester
 eff. 5,0 kVolt 5 Minuten

Test voltage: eff. 8.0 kVolt spark test
 eff. 5.0 kVolt 5 minutes

Nennspannung: max. 600 / 1000 Volt
 (AC / DC)

Nominal voltage: max. 600 / 1000 Volt
 (AC / DC)

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius:
 - min. 3 x Außen-Ø: statische Verlegung
 - min. 6 x Außen-Ø: dynamische Verlegung

Mechanical properties

Bend radius:
 - min. 3 x cable-Ø: static installation
 - min. 6 x cable-Ø: dynamic installation

Leitungsgewicht: ca. 160 g/m

Weight of cable: approx. 160 g/m

Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C (3.000 h)
 Kurzzeitalterung: bis +205 °C (240 h)

Thermal properties


Operating temperature: -40 °C to +180 °C (3000 h)
 Short term ageing up to +205 °C (240 h)

Änderungsindex Version	Erstellt Creator	Ausgabedatum Date of Issue	Beschreibung Description
A 5	Wichmann	2011-10-13	Daimler Nr. war C52 / 3.2 / Daimler Spec. No. was C52 / 3.2
A 6	Leven	2011-11-02	Thermische Eigenschaften angepasst / Thermal properties adjusted
A 7	Gehle	2012-09-19	Fußzeile überarbeitet / modified footer
A 8	Wichmann	2012-12-08	Nomenklatur, Aufdruck und Nennspannung modifiziert cable-nomenclature, marking and nominal voltage modified
A 9	Wichmann	2013-10-24	Aderfarben hinzu / added core colours
A10	Brambach	2016-02-05	Nomenklatur, Aufdruck und Nennspannung modifiziert; Widerstand Abschirmung war nom. cable-nomenclature, marking and nominal voltage modified; Resistance shielding was nom.
A11	Eck	2017-03-15	Biegeradius modifiziert / Bending radius modified

Die Weitergabe dieser technischen Information an Dritte ist nicht gestattet. Eine unbefugte Weitergabe ist ggf. gemäss §18 UWG und gemäss §97 UrhG strafbar und begründet ggf. gemäss §19 UWG und gemäss §97 UrhG einen Schadensersatzanspruch. Bei Angaben handelt es sich um allgemeine Beschreibungen von Eigenschaften unserer Produkte, die nicht bei jedem Anwendungszweck und unter allen Bedingungen zutreffen müssen. Alle Zeichnungen, Designs, Spezifikationen, Pläne und Angaben zu Gewichten, Größe und Dimensionen in der technischen oder kommerziellen Dokumentation von Coroplast dienen ausschließlich der Information, sind unverbindlich und stellen keine diesbezügliche Beschaffenheitsvereinbarung oder verbindliche Aussage von Coroplast dar. Unsere Angaben befreien Sie nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen sollte eine Abstimmung mit unserem Hause erfolgen.

This technical information may not be disclosed to third parties. Unauthorised disclosure may be liable to prosecution pursuant to Section 18 UWG [German Fair Trading Act] and Section 97 UrhG [German Copyright Act] and may justify claims for compensation pursuant to Section 19 UWG and Section 97 UrhG. The specifications constitute general descriptions of the product characteristics, which do not necessarily apply in all applications and under all conditions. All drawings, designs, specifications, plans as well as indications of weight, size and dimensions contained in Coroplast's technical or commercial documentation are exclusively for information, are non-binding and constitute no guarantee as to characteristics or a binding commitment on the part of Coroplast. Our specifications shall not release you from your obligation to test the products supplied regarding their suitability for the intended purpose of use. The application, use and processing of our products are beyond our control and are therefore carried out at your sole responsibility. In case of doubt, please check back with our company.

Annex: Continuous current load as a function of ambient temperature
calculated simulation according to LV112-3



Annex: Short term current load as a function of ambient temperature
calculated simulation according to LV112-3

